

TEMPLADOR TIPO D

Este producto está diseñado para cables de mensajería FRP del cable de caída en el exterior FTTX.

Características

- Fabricado en acero inoxidable ABS + 201
- Utilizado para cable plano Drop
- Ampliamente utilizado en aplicaciones de plantas para fijar cables de caída
- Evita que las sobretensiones eléctricas lleguen a las instalaciones del cliente
- Admite varios cables y alambres con fácil operación

MODELO	MATERIAL	CABLE DISPONIBLE (mm)	DIMENSION (mm)	PESO (g)
Templador Tipo D	ABS + 201 acero inoxidable	2*5	135*28*17	27



Imagen 01: Aplicación del Templador Tipo D

La principal ventaja del templador tipo D es que puede evitar que las sobrecargas eléctricas lleguen a las instalaciones del cliente. La carga de trabajo en el cable de soporte se reduce de manera efectiva mediante la abrazadera de cable de caída aislada. Se caracteriza por un buen rendimiento resistente a la corrosión, una buena propiedad aislante y un servicio de larga duración.

El templador tipo D para cable Drop superó las pruebas de tracción, la experiencia de funcionamiento con temperaturas que oscilan entre -60 grados hasta 60 grados, prueba de temperatura, prueba de envejecimiento, prueba resistente a la corrosión.



Imagen 02: Templador Tipo D